

Specificaties

Systeem

Model IQ44 Locker

Type kast Locker

Opslagcapaciteit

- Minimaal 2 lockers of 20 sleutelhangers
- Maximaal 44 lockers of 220 sleutelhangers

Keymodule and Boxmodule extensions

- 10-sleutelhangermodules
- 10-rijbewijshoudermodules
- 1u hoge, 1-locker of 2-lockermodule
- 2u hoge, 1-locker of 2-lockermodule
- 3u hoge, 1-locker of 2-lockermodule
- 4u hoge, 1-locker of 2-lockermodule

Deuren

- Metalen deur (rechts- of linksdraaiend)
- Transparante kunststof deur

Plaatsing computermodule

- Links van de module blokken
- In het midden
- Rechts van de modules blokken

Computermodule

Industrial PC, Intel Atom 1.6 GHz, Ingebouwde HDD/SSD en CF kaart, 1GB RAM, 8.9" Touchscreen, 2 Ethernet interface, RS232, USB, Windows Embedded.

Mechanische & maatgegevens

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

1285 mm x 1175 mm x min. 150 mm

Voeding 230V 50Hz AC

Internal Battery

7Ah, up to 1,5 hour operation

Consumptie 60W

Bedrijfstemperatuur 0 - 40°C

Kleur

RAL 9002

Beveiliging

Kaartlezer

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

Vingerafdruklezer (optioneel)

USB / RS232



Sleutelhanger

Slimme sleutelhanger (met RFID-chip)

Werking

Aantal te openen lockers of uitneembare sleutelhangers in een inlog sessie

10 lockers of sleutelhangers

Remote management

Inclusief WEB Interface

Netwerk

- Kasten synchroniseren data met elkaar
- Lokale en centrale database

Communicatie met externe systemen

- Interface is verkrijgbaar voor ERP integratie
- Gebaseerd op XML en WEB service

Noodopening

- Max. 10 sleutelhangers per keer
- Werkt met nood sleutel en -knop
- Noodprocedure extern in te schakelen