



Specificaties

Systeem

Model IQ40 Sleutelkluis

Type kast Kluis

Certificering
SS3492 (Zweden)

Opslagcapaciteit
▪ Minimaal 5 sleutelhangers in de kluis
▪ Maximaal 40 sleutelhangers in de kluis

Sleutelhangermodule uitbreiding
▪ 5-sleutelhanger module

Plaatsing van de computermodule
Ingebouwd in de deur

Computermodule
Industrial PC, Intel Atom 1.6 GHz,
Ingebouwde HDD/SSD en CF kaart,
1GB RAM, 8.9" Touchscreen,
2 Ethernet interface, RS232, USB,
Windows Embedded.

Mechanische- & maatgegevens

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
750 mm x 420 mm x 200 mm

Voeding
230V 50Hz AC

Interne back-up batterij
7Ah, tot 1,5 uur bij normaal gebruik

Consumptie
60W

Bedrijfstemperatuur
0 - 40°C

Kleur
RAL 9002

Beveiliging

Kaartlezer
▪ USB / RS232
▪ Mifare 13.56 MHz
▪ EM 125 KHz

Vingerprintlezer (optioneel)
USB / RS232

Sleutelhanger
Slimme sleutelbanger (met RFID-chip)

Werking

Aantal uitneembare sleutelhangers in een inlog sessie
10 sleutelhangers

Remote management
Inclusief standaard WEB Interface

Netwerk
▪ Kasten synchroniseren data met elkaar
▪ Lokale en centrale database

Communicatie met externe systemen
▪ Interface is verkrijgbaar voor ERP integratie
▪ Gebaseerd op XML en WEB service

Noodopening
▪ Max. 10 sleutelhangers per keer
▪ Werkt met nood sleutel en -knop
▪ Noodprocedure extern in te schakelen