



Specificaties

Systeem

Model IQ40 Wandkast

Type kast Wandkast

Opslagcapaciteit

- Minimaal 10 sleutelhangers
- Maximaal 40 sleutelhangers

Sleutelhangermodule uitbreiding

- 10-sleutelhanger module

Deuren

- Metalen deur (links- of rechtsdraaiend)
- Transparente kunststof deur (links- of rechts draaiend)

Plaatsing van de computermodule

- Links van de moduleblokken
- Rechts van de moduleblokken

Computermodule

Industrial PC, Intel Atom 1.6 GHz, Ingebouwde HDD/SSD en CF Card, 1GB RAM, 8.9" Touchscreen, 2 Ethernet interface, RS232, USB, Windows Embedded.

Mechanische- & maatgegevens

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
561 mm x 782 mm x 107 mm

Voeding

230V 50Hz AC

Interne back-up batterij

7Ah, tot 1,5 uur bij normaal gebruik

Consumptie

60W

Bedrijfstemperatuur

0 - 40°C

Kleur

- RAL 9002 standaard
- op aanvraag (wandkast)

Beveiliging

Kaartlezer

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

Vingerprintlezer (optioneel)

USB / RS232

Sleutelhanger

Slimme sleutelhanger (met RFID-chip)

Werking

Aantal uitneembare sleutelhangers in een inlog sessie

10 sleutelhangers

Remote management

Inclusief standaard WEB Interface

Netwerk

- Kasten synchroniseren data met elkaar
- Lokale en centrale database

Communicatie met externe systemen

- Interface is verkrijgbaar voor ERP integratie
- Gebaseerd op XML en WEB service

Noodopening

- Max. 10 sleutelhangers per keer
- Werkt met nood sleutel en -knop
- Noodprocedure extern in te schakelen