

Specificaties

Systeem

Model IQ400 Sleutelkluis

Type kast Kluis

Certificering
SS3492 (Zweden)

Opslag capaciteit

- Minimaal 10 sleutelhangers in de deur
- Minimaal 30 sleutelhangers in de kluis
- Maximaal 70 sleutelhangers in de deur
- Maximaal 330 sleutelhangers in de kluis

Sleutelhangermodule uitbreiding

- 10-sleutelhanger module

Location of computer module

Ingebouwd in de deur

Computermodule

Industrial PC, Intel Atom 1.6 GHz,
Ingebouwde HDD/SSD en CF kaart,
1GB RAM, 8.9" Touchscreen,
2 Ethernet interface, RS232, USB,
Windows Embedded.

Mechanische- & maatgegevens

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

1500 mm x 700 mm x 600 mm

Voeding

230V 50Hz AC

Interne back-up batterij

7Ah, tot 1,5 uur bij normaal gebruik

Consumptie

60W

Bedrijfstemperatuur

0 - 40°C

Kleur

RAL 9002

Beveiliging

Kaartlezer

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

Vingerprintlezer (optioneel)

USB / RS232



Sleutelhanger

Slimme sleutelhanger (met RFID-chip)

Werking

Aantal uitneembare sleutelhangers in een inlog sessie

10 sleutelhangers

Remote management

Inclusief standaard WEB Interface

Netwerk

- Kasten synchroniseren data met elkaar
- Lokale en centrale database

Communicatie met externe systemen

- Interface is verkrijgbaar voor ERP integratie
- Gebaseerd op XML en WEB service

Noodopening

- Max. 10 sleutelhangers per keer
- Werkt met nood sleutel en -knop
- Noodprocedure extern in te schakelen